



ROCACLEAN

DESCRIPTION DU PRODUIT

ROCAMAT a mis au point une gamme de produits de traitement et d'entretien adaptés aux pierres naturelles, faciles d'usage et respectueux de votre cadre de vie.

Rocaclean est un décapant puissant de nouvelle génération sans acides dangereux et sans nécessité de neutralisation après rinçage.

Rocaclean permet de supprimer les laitances de ciment ou de béton, les dépôts et efflorescences sur les sols en pierres naturelles.

Sans acide dangereux **Rocaclean** n'altère pas les surfaces mêmes fragiles telles que le métal, le verre, le caoutchouc, les peintures... Il respecte parfaitement les supports minéraux sans les rendre poreux.

Rocaclean peut s'appliquer sur toutes les pierres naturelles. Néanmoins, avant toute application, nous conseillons de faire un essai sur une dalle pour tester la réaction de la pierre à traiter.

NATURE CHIMIQUE

- Formulation à base de molécules organiques.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Sans neutralisation.
- Biodégradable à plus de 90%.
- Sans risques pour l'utilisateur et pour l'environnement.
- **Non corrosif.**
- Applicable sur tous les supports sans impact majeur (métaux, verre, caoutchouc, peintures, etc.).
- Sols et murs / Extérieur et intérieur.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.
- Prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 2 et 5 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Jaune pâle
Odeur	: Légère
pH	: 3 ± 0.5
Température de stabilité	: < -5°C et > 50°C
Densité	: 1.15
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: > 250 °C
COV	: < 44 g/l

MISE EN OEUVRE

- Il est indispensable de procéder à des essais préalables.
- Bien secouer le bidon avant utilisation.
- **Rocaclean** doit être dilué jusqu'à 1 volume de produit pour 2 volumes d'eau pour des nettoyages normaux ou détartrage. Pour des nettoyages plus importants, utiliser le produit pur.
- Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur basse pression de type jardin, d'un spray manuel ou d'une brosse.
- Laisser agir le produit de 5 à 30 minutes (le temps d'action varie en fonction de l'importance des laitances et de l'épaisseur du dépôt de matière à éliminer).
- Rincer toute la surface au nettoyeur haute pression une fois les dépôts de matière ramollis. À défaut, brosser à l'aide d'un balai à poils rigides puis rincer au jet d'eau tout en brossant.
- Éviter de laisser sécher le produit avant rinçage.
- Après nettoyage et séchage de la surface, pour éviter un nouvel encrassement, il est recommandé de faire un traitement préventif avec **Rocasol** ou **Rocasol Effet Mouillé**.

CONSOMMATION

Rendement moyen donné à titre indicatif : **10 à 25 m² / litre dilué**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en bidon d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas diluer ou mélanger à d'autres substances notamment eau de javel (risque de dégagement de gaz chloré toxique).
- Ne pas laisser sécher.
- Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 5°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température comprise entre 5°C et 30°C.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : En cas d'utilisation prolongé, porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC...).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

ROCAMAT Pierre Naturelle
58, Quai de la Marine - 93450 L'Île-Saint-Denis
Tél : 01 49 33 26 00 – Fax : 01 48 09 81 78
paris@rocamat.fr - www.rocamat.fr