



ROCAWEED

DESCRIPTION DU PRODUIT

Rocaweed est un autonettoyant suractivé permettant le nettoyage en profondeur des salissures envahissant les matériaux de construction (taches grasses, salissures liées à l'humidité, pollution atmosphérique, traces de feuilles, etc.).

L'action rapide et efficace de **Rocaweed** permet un nettoyage des surfaces sans action mécanique. Formulé sans potasse, sans acide chlorhydrique ou phosphorique, sans solvants organiques, **Rocaweed** est inoffensif vis-à-vis des matériaux minéraux traités et n'altère pas leur teinte.

Pour limiter fortement le ré-encrassement du support, il est recommandé de compléter le nettoyage avec le produit de protection **Rocasol**.

NATURE CHIMIQUE

- Solution aqueuse composée de tensio-actifs sur base végétale, d'agents mouillants alcalins, d'huile essentielle pure et naturelle.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Action rapide en 1 couche et ultra rapide en 2 couches mouillé sur mouillé.
- Fort pouvoir de pénétration.
- Facile à utiliser.
- Sans soude et sans potasse.
- Non étiquetable dangereux pour l'environnement.
- Sans acide chlorhydrique ou phosphorique.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 5 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Verte
Odeur	: Caractéristique
pH	: 11,4 ± 0.5
Point d'ébullition [°C]	: 100 °C
Densité	: 1.02
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
COV	: < 1 g/l

MISE EN OEUVRE

- Il est indispensable de procéder à des essais préalables.
- Bien secouer le bidon avant utilisation.
- **Rocaweed** est prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Appliquer au pulvérisateur basse pression de type jardin jusqu'à saturation du support par temps sec sans risque de pluie dans les 8 heures. Il est également possible d'appliquer sur support légèrement.
- Pour éviter les projections de produit, il est possible d'appliquer avec un rouleau pour façade.
- Si le support est très envahi de mousse, faire un brossage préalable à l'application.

- Pulvérisation de bas en haut d'un mouvement horizontal de gauche à droite.
- Laisser agir 10 à 30 minutes. En cas d'application par temps froid, le temps d'action sera plus long.
- Rincer à l'eau claire à l'aide d'un jet d'eau ou éventuellement avec un nettoyeur haute pression ou laisser faire le temps et les intempéries.
- Avant toute remise en peinture ou application d'un produit de protection, le support devra être parfaitement propre et sec à cœur. Pour éviter un nouvel encrassement, il est recommandé de faire un traitement préventif avec **Rocasol** ou **Rocasol Effet Mouillé**.

CONSOMMATION

Rendement moyen donné à titre indicatif : **3 à 7 m² / litre**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication, en bidon d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 5°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou risque de pluie dans les 8H suivant l'application. En cas de très forte chaleur, appliquer lors des heures les plus fraîches.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.
- Éviter les projections inutiles sur les supports non concernés par la fonction du produit.
- Veiller à ne pas pulvériser sur la végétation environnante ou aliment pour animaux.
- Protection des végétaux : rincer à l'eau les éventuelles projections de produit sur les végétaux afin d'éviter toute agression sur la nature.
- Protection de l'environnement et emballages : Rincer l'emballage à l'eau claire et le déposer en déchetterie dans le container collecte plastique destiné à être recyclé. Ne jamais jeter un emballage souillé dans la nature.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : En cas d'utilisation prolongé, porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC...).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

ROCAMAT Pierre Naturelle
58, Quai de la Marine - 93450 L'Île-Saint-Denis
Tél : 01 49 33 26 00 – Fax : 01 48 09 81 78
paris@rocamat.fr - www.rocamat.fr